

## 20555-20-N-LED - INCASSO A PARETE

---

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Lunghezza            | 188 mm |
| Profondità           | 98 mm  |
| Altezza              | 113 mm |
| Temperatura colore   | 4000 k |
| Classe energetica    | II     |
| Potenza              | 3 W    |
| IP                   | 66     |
| CRI                  | >80    |
| Flusso               | 350 lm |
| Attacco              | LED    |
| Ottica               | 30 °   |
| Pagina catalogo TECH | 343    |



Apparecchio a parete o ad incasso a parete per esterno con attacco GX53 (lampadina LED inclusa) realizzato in policarbonato antiurto, stabilizzato ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Diffusore in metacrilato opale che permette l'emissione di una luce diffusa guarnizione in gomma siliconica che garantisce un alto livello di protezione (IP66). Disponibile nella versione ad incasso in forma rettangolare, in due dimensioni e relative potenze nella versione a parete in tre forme (tonda, quadrata o rettangolare), in due misure per la versione rettangolare. Proposto in due finiture (grigio e nero) e due gradazioni colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti di connessione lineare che aumentano il grado di protezione a IP68 e giunti di connessione anticondensa.

