

## CAB106B - ILLUMINATORE LED MONOEMISSIONE 4000DOPPIO

---

|           |        |
|-----------|--------|
| Lunghezza | 120 mm |
|-----------|--------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Larghezza | 314 mm |
|-----------|--------|

|         |       |
|---------|-------|
| Altezza | 46 mm |
|---------|-------|

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Temperatura colore | 4000 k |
|--------------------|--------|

|                   |   |
|-------------------|---|
| Classe energetica | I |
|-------------------|---|

|      |         |
|------|---------|
| Peso | 0,72 kg |
|------|---------|

|         |      |
|---------|------|
| Potenza | 24 W |
|---------|------|

|    |    |
|----|----|
| IP | 20 |
|----|----|

|     |     |
|-----|-----|
| CRI | >80 |
|-----|-----|

|        |         |
|--------|---------|
| Flusso | 2500 lm |
|--------|---------|

|         |     |
|---------|-----|
| Attacco | LED |
|---------|-----|

|        |      |
|--------|------|
| Ottica | 120° |
|--------|------|

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Pagina catalogo TECH | 301 |
|----------------------|-----|



Sistema a tesata con coppia di cavi con interasse 320mm: permette di installare apparecchi con fonte luminosa con LED integrato o con attacco tradizionale (GU10, R7s, E27 che consentono di montare lampadina LED, alogena o a risparmio energetico). Corpi illuminanti, da posizionare secondo le esigenze di installazione, in estruso di alluminio (verniciato bianco opaco o grigio opaco) e diffusore in policarbonato. Disponibili in versione luce diffusa, monoemissione o biemissione (da pag. 300 a pag. 304) o a spot con corpo illuminante orientabile su due assi di 35° e 90°. LED disponibile in due gradazioni (3000K e 4000K).

