

YAK004B - FARO 2W PER BINARIO 48V 4000K

Larghezza	167 mm
Altezza	94 mm
Diametro	26 mm
Temperatura colore	4000 k
Classe energetica	III
Peso	0,53 kg
Potenza	2 W
IP	20
CRI	>90
Flusso	220 lm
Attacco	LED
Ottica	36°
Pagina catalogo TECH	223



Proiettore LED miniaturizzato con alimentatore integrato, per illuminazione puntuale, applicabile tramite aggancio magnetico su binario AIKI 48V. Orientabile su due assi (350° rispetto all'asse orizzontale e di 90° rispetto all'asse verticale). Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri. Ottica di 23° per la versione a 2W e di 36° per la versione a 6,6W, disponibili ottiche (da ordinare separatamente) per variare il fascio luminoso. In virtù dell'eccellente resa cromatica (CRI>90) e della versatilità di utilizzo, grazie all'aggancio magnetico che consente di posizionare gli apparecchi secondo le esigenze di installazione, il prodotto è adatto per negozi ed ambienti retail, spazi museali e sacri. Fornisce una luce omogenea, puntuale (apertura fascio 36°) e al contempo piacevole, priva di abbagliamento e ombre. Disponibile in due misure e relative potenze, in due finiture (bianco e nero) e in due gradazioni colore (3000K e 4000K).

