



Connessione elettrificata invisibile per connessione in linea
Invisible electrified connection for in-line configurations

LED A+ M M □ IP20 CE

Codice Code	Finitura Finishing	K	Flusso Flux	CRI	Potenza Wattage	Dimensioni Dimension	Ottica Optics	Peso Weight
KUN001	bianco white	3000K	450 lm	≥ 80	5W - 220/240V	300x22x35,5 mm		0,3 Kg
KUN002	bianco white	4000K	480 lm	≥ 80	5W - 220/240V	300x22x35,5 mm		0,3 Kg
KUN003	bianco white	3000K	800 lm	≥ 80	9W - 220/240V	600x22x35,5 mm		0,4 Kg
KUN004	bianco white	4000K	840 lm	≥ 80	9W - 220/240V	600x22x35,5 mm		0,4 Kg
KUN005	bianco white	3000K	1590 lm	≥ 80	12W - 220/240V	900x22x35,5 mm		0,5 Kg
KUN006	bianco white	4000K	1680 lm	≥ 80	12W - 220/240V	900x22x35,5 mm		0,5 Kg
KUN007	bianco white	3000K	1940 lm	≥ 80	16W - 220/240V	1200x22x35,5 mm		0,6 Kg
KUN008	bianco white	4000K	2040 lm	≥ 80	16W - 220/240V	1200x22x35,5 mm		0,6 Kg

interruttore on/off
on/off switch

