

Staffa per incasso in alluminio microforato, a tiraggio con viti. Permette l'installazione a filo su cartongesso di spessore compreso tra 10 e 30 mm.
Aluminium microperforated recessed bracket. It allows frameless mounting of the luminaire on a plasterboard wall (thickness 10 up to 30 mm).



Schermo diffusore opale
Opal diffuser

MADE IN MILANO LED UGR<19 A** DALI IP40 CE

Codice Code	DALI *	Finitura Finishing	K	Flusso Flux	CRI	Potenza Wattage	Dimensioni Dimension	Ottica Optics	Peso Weight
YEN040	YEN040DA	bianco white	3000K	1775 lm	≥ 80	12W-220/240V	540x42x70 mm		1,0 Kg
YEN041	YEN041DA	bianco white	4000K	1860 lm	≥ 80	12W-220/240V	540x42x70 mm		1,0 Kg
YEN042	YEN042DA	bianco white	3000K	3555 lm	≥ 80	24W-220/240V	1080x42x70 mm		1,6 Kg
YEN043	YEN043DA	bianco white	4000K	3720 lm	≥ 80	24W-220/240V	1080x42x70 mm	120°	1,6 Kg
YEN044	YEN044DA	bianco white	3000K	5330 lm	≥ 80	36W-220/240V	1620x42x70 mm		2,3 Kg
YEN045	YEN045DA	bianco white	4000K	5585 lm	≥ 80	36W-220/240V	1620x42x70 mm		2,3 Kg

* versione DALI disponibile su richiesta (per info su tempistiche contatta il nostro ufficio commerciale)
DALI version available on request (for info about the delivery time please contact our sales office)



diffusore opale
opal diffuser



ottica antiriflesso
antireflection optic

UGR
<19



42±1



70±50



540/1080/1620

foro hole
42x550-1090-1630

Profondità minima di incasso: 130 mm
Minimum recess depth: 130 mm

testate di chiusura terminali, schermo e giunti da ordinare separatamente end caps, diffuser and joints to be ordered separately